

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0511

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLASTIMUL FIBER PLUS**
- 2) Felhasználás céljai: **Polimerrel modifikált bitumenes vastag bevonat (PMBC-W1, CB1) vízszigeteléshez föld alatti rendszerekben**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15814 :2011+A2:2014**

Bejelentett szervek: **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) kijelölt laboratórium, N.0432, végezte el a teljesítményértékelést a gyártó által vet minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Vízzáróság:	W1 osztály
Repedés-áthidaló képesség:	CB1 osztály
Tapadószilárdság tartóssága:	megfelel
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten:	megfelel
Méretstabilitás magas hőmérsékleten:	megfelel
Tűzvédelmi osztály:	E osztály
Nyomásállóság:	C0 osztály
Veszélyes anyagtartalom:	NPD
Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága:	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milánó, 2016.02.08.



.....

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

1 vált.megjegyzés:	Aktualizált szabvány referencia dátum
---------------------------	--

PLASTIMUL FIBER PLUS
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0511



 0432	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0511 EN 15814 PLASTIMUL FIBER PLUS <i>Polimerrel modifikált bitumenes vastag bevonat (PMBC-W1, CB1) vízszigeteléshez föld alatti rendszerekben</i>	
Vízzáróság:	W1 osztály
Repedés-áthidaló képesség:	CB1 osztály
Tapadószilárdság tartóssága:	megfelel
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten:	megfelel
Méretstabilitás magas hőmérsékleten:	megfelel
Tűzvédelmi osztály:	E osztály
Nyomásállóság:	C0 osztály
Veszélyes anyagtartalom:	NPD
Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága:	megfelel

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba