

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU3/0266

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **MAPE-ANTIQUE LC**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
A termék csomagolásán található.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:
Sóálló, mész és Eco-puccolán bázisú, különböző szemcseméretű adalékanyaggal keverendő hidraulikus kötőanyag szárítóvakolat és falazóhabarcs készítéséhez.
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it
5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:
MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. www.mapei.hu
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Nyomószilárdság, 28 nap után: Összetétel: kg/m³: 500 kg Mape-Antique LC + 1000 kg 0,5-2,5 mm adalékanyag + 225 kg víz:	4 Mpa	EN 1015-11
Tapadószilárdság:	> 0,3 N/mm² (FPP = B)	EN 1015-12
Hővezető képesség (λ_{10}, száraz):	0,7	EN 1745
Tűzvédelmi osztályozás:	A1	EN 13501-1

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás minőségirányítási vezető**



Budaörs, 2013. október 1.

.....

Kopacz Tamás