

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0661

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFIBRE IT 25**
- 2) Felhasználás céljai: **Deformált polipropilén szálak (II. osztály, hossz 25 mm, átmérő 0,54 mm) szerkezeti betonokhoz, habarcsokhoz és tömítésekhez**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **1. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14889-2:2006**
Bejelentett szervek: **Tecnoprova S.r.l. kijelölt laboratórium, N.0925 végezte el:**
 - a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.
 - gyártóhely és üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, folyamatos felügyeletét, értékelését az üzemi gyártásellenőrzésnek és kibocsátotta a termék teljesítmény állandóságának tanúsítványát.
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Húzási jellemzők / Rugalmassági modulus:	
- húzószilárdság:	480 N/mm²
- rugalmassági modulus:	4500 N/mm²
Konzisztencia hatás betonra:	
- Vebè idő növekmény 6 kg/m ³ száltartalomnál	2,8s
Szilárdsági hatás betonra:	6 kg/m³ száltartalomnál
	1,5 N/mm² CMOD=0,5 mm-nél,
	1,0 N/mm² CMOD=3,5 mm-nél
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Lorenzo Martino – Vállalati Minőségirányítási vezető**

Milánó, 2020.10.13.



.... 

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás

MAPEFIBRE IT 25
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-IT1/0661



 0925	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0661 EN 14889-2 MAPEFIBRE IT 25 <i>Deformált polipropilén szálak (II. osztály, hossz 25 mm, átmérő 0,54 mm) szerkezeti betonokhoz, habarcsokhoz és tömítésekhez</i>	
Húzási jellemzők / Rugalmassági modulus: húzószilárdság: 480 N/mm ² rugalmassági modulus: 4500 N/mm ² Konzisztencia hatás betonra: Vebé idő növekmény 6 kg/m ³ száltartalomnál 2,8s Szilárdsági hatás betonra: 6 kg/m ³ száltartalomnál 1,5 N/mm ² CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm ² CMOD=3,5 mm-nél Veszélyes anyagok: NPD	

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az NPD értékek elhagyhatók a CE címkén
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba