

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0606

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC**
- 2) Felhasználás célja: **Kétkomponensű, szerves kötőanyagú, beltéri/kültéri vakolat falak, mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolásához**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **4 rendszer**
3 rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15824:2017**

Bejelentett szervek: **A CSI SPA, N. 0497, kijelölt laboratórium végezte el a teljesítmény értékelést (tűzvédelmi osztályozásra) a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Páraáteresztés:	V3
Vízfelvétel:	W3
Tapadás:	≥ 0,3 MPa
Tartósság:	≥ 0,3 MPa
Hővezetési tényező:	0,66 W/m·K (tábl. érték, P = 90%)
Tűzvédelmi osztály:	E osztály
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint és a Bizottság 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milánó, 09/03/2020

..... 

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 0 megj.:	Első kibocsátás
-------------------------	------------------------

MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC
CE JEL
A CPR-IT1/0606 TNY melléklete



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
16 CPR-IT1/0606 EN 15824 MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC <i>Kétkomponensű, szerves kötőanyagú, beltéri/kültéri vakolat falak, mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolásához</i>	
Páraáteresztés:	V3
Vízfelvétel:	W3
Tapadás:	≥ 0,3 MPa
Tartósság:	≥ 0,3 MPa
Hővezetési tényező:	0,66 W/m·K (tábl. érték, P = 90%)
Tűzvédelmi osztály:	E osztály
Veszélyes anyagok:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.