

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0654

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANISEAL WR 100**
- 2) Felhasználás célja: **Hidrofób impregnálás, beton felületvédelem behatolás ellen; nedvességtartalom-szabályozó és ellenálló képesség növelés**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **Az ICMQ SpA, No. 1305, kijelölt intézet végezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatot, a folyamatos felülvizsgálatot és értékelést, valamint kibocsátotta az üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Behatolás mélysége:	Osztály I.: < 10 mm
Vízfelvétel és lúgnak való ellenállás, mint vízfelvételi arány:	
- a kezeletlen mintához viszonyítva:	< 7,5 %
- lúgos oldatba való bemelegítés után:	< 10 %
Hidrofóbizáló impregnálás száradási üteme:	I. osztály: > 30 %
Tömegvesztés sóval terhelt fagyasztás-olvasztás után:	Tömegvesztés 20 ciklussal később, mint a nem kezelt mintán
Veszélyes anyagok:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 18/09/2017

.....
Paolo Murelli

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

<i>Revízió 0 megj.:</i>	<i>Első kiadás</i>
-------------------------	--------------------

PLANISEAL WR 100
CE JEL
A CPR-IT1/0654 sz. TNY melléklete



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

17

CPR-IT1/0654

EN 1504-2

PLANISEAL WR 100

Hidrofób impregnálás, beton felületvédelem behatolás ellen; nedvességtartalom-szabályozó és ellenálló képesség növelés

Behatolás mélysége:	Osztály I.: < 10 mm
Vízfelvétel és lúgnak való ellenállás, mint vízfelvételi arány:	
a kezeletlen mintához viszonyítva:	< 7,5 %
lúgos oldatba való bemerítés után:	< 10 %
Hidrofóbizáló impregnálás száradási üteme:	I. osztály: > 30 %
Tömegveszteség sóval terhelt fagyasztás-olvasztás után:	Tömegveszteség 20 ciklussal később, mint a nem kezelt mintán
Veszélyes anyagok:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.