

Teljesítménynyilatkozat: sz. CPR-IT1/0098


1. A termék egyedi azonosító kódja: **EPORIP**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **KÉTKOMPONENSŰ EPOXI GYANTÁS SZERKEZETI RAGASZTÓ.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Ragasztás lemezrátét technikával, tervezett megerősítésekhez, illetve kötött habarcsokhoz vagy betonokhoz meglévő betonszerkezetekhez**
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+. rendszer ;tűzv.oszt: 3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**
A CSI S.p.A.,No. 0497, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Jkv. száma: DC01/CL/079F08.
8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tapadószilárdság (EN 12188): Nyírószilárdság (EN 12188) Tapadószilárdság (EN 12636) Nyírószilárdság (MSZ EN 12615) Nyomószilárdság Vízérzékenység (EN 12636) Zsugorodás/tágulás Fazékidő Rugalmassági modulusz Hőtágulási együttható Üvegátmeneti hőmérséklet Tűzvédelmi osztályozás Tartósság Veszélyes anyagok	Húzószilárdság $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Ferdeirányú nyírószilárdság: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$ $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ Megfelelő $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ Megfelelő $\leq 0,1\%$ 60 perc +23°C-on $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ $\geq 40^\circ\text{C}$ C-s1, d0 Megfelelő NPD	EN 1504-4:2004

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.


.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-4:2004 szerint

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																												
08 CPR-IT1/0098 EN 1504-4:2004 EPORIP <i>Szerkezeti ragasztó lemezrátét technikával tervezett megerősítésekhez, illetve meglévő habarcsokhoz vagy betonokhoz</i> <table> <tr> <td data-bbox="225 770 655 806">Tapadószilárdság (EN 12188)</td><td data-bbox="831 770 1230 1003"> Húzószilárdság $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Ferdeirányú nyírószilárdság: $50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ $70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$ </td></tr> <tr> <td data-bbox="225 969 624 1005">Nyírószilárdság (EN 12188)</td><td data-bbox="831 969 991 1005">$\geq 12 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1048 655 1084">Tapadószilárdság (EN 12636)</td><td data-bbox="831 1048 975 1084">Megfelelő</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1084 699 1120">Nyírószilárdság (MSZ EN 12615)</td><td data-bbox="831 1084 975 1120">$\geq 6 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1120 475 1155">Nyomószilárdság</td><td data-bbox="831 1120 991 1155">$\geq 30 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1155 632 1191">Vízérzékenység (EN 12636)</td><td data-bbox="831 1155 975 1191">Megfelelő</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1191 512 1227">Zsugorodás/tágulás</td><td data-bbox="831 1191 927 1227">$\leq 0,1\%$</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1227 352 1263">Fazékidő</td><td data-bbox="831 1227 1086 1263">60 perc $+23^\circ\text{C-on}$</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1263 576 1299">Rugalmassági modulusz</td><td data-bbox="831 1263 1038 1299">$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1299 544 1335">Hőtágulási együttható</td><td data-bbox="831 1299 1023 1335">$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1335 608 1370">Üvegátmeneti hőmérséklet</td><td data-bbox="831 1335 927 1370">$\geq 40^\circ\text{C}$</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1370 560 1406">Tűzvédelmi osztályozás</td><td data-bbox="831 1370 943 1406">C-s1, d0</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1406 368 1442">Tartósság</td><td data-bbox="831 1406 975 1442">Megfelelő</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1442 496 1478">Veszélyes anyagok</td><td data-bbox="831 1442 895 1478">NPD</td></tr> </table>		Tapadószilárdság (EN 12188)	Húzószilárdság $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Ferdeirányú nyírószilárdság: $50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ $70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$	Nyírószilárdság (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	Tapadószilárdság (EN 12636)	Megfelelő	Nyírószilárdság (MSZ EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	Nyomószilárdság	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	Vízérzékenység (EN 12636)	Megfelelő	Zsugorodás/tágulás	$\leq 0,1\%$	Fazékidő	60 perc $+23^\circ\text{C-on}$	Rugalmassági modulusz	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Hőtágulási együttható	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	Üvegátmeneti hőmérséklet	$\geq 40^\circ\text{C}$	Tűzvédelmi osztályozás	C-s1, d0	Tartósság	Megfelelő	Veszélyes anyagok	NPD
Tapadószilárdság (EN 12188)	Húzószilárdság $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Ferdeirányú nyírószilárdság: $50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ $70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$																												
Nyírószilárdság (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$																												
Tapadószilárdság (EN 12636)	Megfelelő																												
Nyírószilárdság (MSZ EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$																												
Nyomószilárdság	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$																												
Vízérzékenység (EN 12636)	Megfelelő																												
Zsugorodás/tágulás	$\leq 0,1\%$																												
Fazékidő	60 perc $+23^\circ\text{C-on}$																												
Rugalmassági modulusz	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$																												
Hőtágulási együttható	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$																												
Üvegátmeneti hőmérséklet	$\geq 40^\circ\text{C}$																												
Tűzvédelmi osztályozás	C-s1, d0																												
Tartósság	Megfelelő																												
Veszélyes anyagok	NPD																												